

**Trinciatrici
Shredders
Broyeurs
Mulcher**

- Erba e Sarmenti
(Ø max 4 cm)
- Spazi verdi
- Trattatrici da 25 a 70 HP

- Grass, Twigs
(Ø max 4 cm)
- Green areas
- Tractors from 25 up to 70 HP

- Herbe et Sarments
(Ø max 4 cm)
- Espaces verts
- Tracteurs de 25 à 70 CV

- Für Gras, Rebholz
(Ø max 4 cm)
- Grünflächen
- Für Schlepper von 25 bis 70 PS

FERRI[®]



Trinciatrici per erba e sarmenti - Broyeurs pour herbe et sarments Shredders for grass and twigs - Mulcher für Gras und Rebholz (Ø max 4 cm)



Versione 1 con attacco a 2 posizioni.
Central and offset linkage (vers. 1).
Version 1 attelage fixe 2 positions.
Ausführung 1 3-Pkt. Anschluß mit 2 Positionen.



Versione 2 con attacco mobile e martinetto idraulico.
Hydraulic sliding linkage (vers. 2)
Version 2 attelage à déport hydraulique.
Ausführung 2 3-Pkt. mit Zylinder bzw. hydraulischer Seitenverschiebung




Versione 3 MTR per trattori a guida reversibile.
Tractors with reversible drive or for front version (vers. 3 MTR).
Version 3 MTR pour attelage frontal ou pour tracteur à poste réversible.
Ausführung 3 - MTR für Schlepper mit Drehsitz oder mit Frontzapfwelle

Equipaggiamento - Equipment Équipement - Ausrüstung	MT/MTR
 Rullo appoggio regolabile in altezza <i>Adjustable rear roller</i> Rouleau palpeur réglable en hauteur <i>Höhenverstellbare Stützwalze</i>	●
 Cuscinetto del rotore interno <i>Rotor bearings internally fitted</i> Palier rotor intérieur <i>Glatte Seitenwand (Innenlagerung der Messerwelle)</i>	●
Controtelaio interno - Tôle de blindage <i>Inner lining - Doppelwandiges Gehäuse</i>	●
Tendicinghie registrabile - Tendeur de courroies réglable <i>Adjustable belt-tensioner - Verstellbare Keilriemenspannung</i>	●
Cardano con ruota libera - Cardan roue libre <i>Pto shaft with overrun clutch - Gelenkwelle mit freilauf</i>	●
Slitte - Patins <i>Skids - Kufen</i>	□

● Standard □ Optional

Informazioni tecniche Technical specifications Caractéristiques Technische Angaben	MT MTR 140	MT MTR 160	MT MTR 180	MT MTR 200	
Larghezza di lavoro <i>Cutting width</i> Largeur de travail <i>Arbeitsbreite</i>	m	1,40	1,60	1,80	2,00
Peso - Poids <i>Weight - Gewicht</i>	Kg	320	360	420	460
Trattori - Tracteur <i>Tractor - Schlepper</i>	HP-CV-PS min/max	30/45	35/50	45/60	50/70
Presa di forza - Prise de force <i>Power take-off - Zapfwelle</i>	Rpm Upm	540	540	540	540
Rotore - Vitesse rotor <i>Rotor - Rotor-drehzahl</i>	Rpm Upm	2280	2280	2280	2280
Velocità periferica <i>Blade tip speed</i> Vitesse périphérique <i>Messer-Geschwindigkeit</i>	m/sec	46	46	50	50
Coltelli a "Y" <i>"Y" Blades</i> Couteaux "Y" <i>"Y" Messer</i>	N°	32	40	48	48
Mazzette stampate - Marteaux <i>Hammer blades - Hammerschlägel</i>	N°	16	20	24	24



Utensili di taglio - Flails - Couteaux - Messertyp



Coltelli a "Y" per: erba e sarmenti
"Y" Blades for: grass, twigs
Couteaux "Y" polyvalents pour: herbe, buissons,
"Y" Messer für Gras, Gebüsch, Sträucher
Ø max 3 cm



Mazzette stampate per: erba, sarmenti
Hammer blades for: grass, twigs
Marteaux pour bois, sarments, herbe
Schlägel für Holz, Rebholz, Gras
Ø max 4 cm



FERRI srl
Via C. Govoni, 30
44034 Tamara (FE) Italy
Tel. +39-0532.866866
Fax +39-0532.866851
info@ferrisrl.it
www.ferrisrl.it

FERRI France s.a.r.l.



RUSTONS ENGINEERING CO LTD.,
Brampton Road, Huntingdon,
Cambs., PE29 3BS. U.K.
Phone: 01480 455151
Fax: 01480 52116
www.reco.co.uk