







ZMT-E

ZMT-E 160	 1,64	 50 / 60 HP
ZMT-E 180	 1,84	 60 / 70 HP
ZMT-E 200	 2,04	 70 / 80 HP



Gruppo moltiplicatore esterno.
Gearbox outside the transmission cover.
Renvoi d'angle à l'extérieure du carter de transmission.
Getriebes außerhalb der Übertragungsgruppe.



Trinciatrici laterali e centrali Central and offset mowers Broyeurs de fauchage à 3 positions Seitliche Mulcher

- Agricoltura
- Manutenzione del verde
- Trattori da 50 a 80 HP


- Agriculture
- Green areas
- Tractors from 50 up to 80 HP

- Agriculture
- Espaces verts
- Tracteurs de 50 à 80 CV

- Landwirtschaft
- Grünflächenpflege
- Für Schlepper von 50 bis 80 PS

FERRI®

Punti di forza - Strong points - Points forts - Vorteile




Il posizionamento esterno alla trasmissione del gruppo moltiplicatore permette di lavorare più in profondità nelle sponde di fossi e canali, mantenendo la trattatrice più distante dal bordo stradale.

The gearbox position located outside of the transmission cover allows greater off-set of the flail head reducing the Pto shaft angle in work.

Le positionnement du carter multiplicateur à l'extérieur de la transmission permet de travailler plus en profondeur des fossés et des canaux, en maintenant le tracteur plus éloigné du bord.

Die Stellung des Getriebes außerhalb des Keilriemenantriebs ermöglicht eine Arbeitsgeometrie mit höherer Seitenverschiebung des Mulchkopfes und mit geringerer Neigung der Gelenkwelle in der Arbeitsphase.



Il cofano registrabile in 4 posizioni permette uno scarico più agevole in base alle condizioni di utilizzo.

The adjustable four position rear hood allows the machine to adapt to different mowing conditions making discharge easier.

Le capot réglable en 4 positions permet une évacuation plus facile, dans toutes les conditions d'utilisation.

Die Heckhaube mit 4 Einstellmöglichkeiten erlaubt ein müheloseres Entleeren durch Anpassung an die verschiedenen Arbeitsbedingungen.





Martinetto per spostamento laterale in posizione protetta in lavoro.

Sideshift ram located inside the parallelogram arms for better protection.






Vérin d'orientation protégé.

Der Zylinder für die Seitenverschiebung liegt geschützt innerhalb des Parallelogramms.

Informazioni tecniche - Caractéristiques Technical specifications - Technische Daten		ZMT-E 160	ZMT-E 180	ZMT-E 200
Larghezza di lavoro - Largeur de travail Cutting width - Arbeitsbreite	cm	164	184	204
Presa di forza - Prise de force Power take-off - Zapfwelendrehzahl	rpm	540	540	540
Inclinazione trinciatrice - Inclination tête de broyage Head angle movement - Neigung des Mulchers		+90° -45°	+90° -45°	+90° -45°
Cinghie - Courroies Belts - Keilriemen	n°	3	3	4
Potenza trattore - Puissance du tracteur Tractor required power - Traktorleistung	HP/CV/PS	50 / 60	60 / 70	70 / 80
Velocità periferica - Vitesse périphérique Blade tip speed - Aussengeschwindigkeit	m/sec	46	50	50
Peso - Poids Weight - Gewicht	Kg	469	562	585
Larghezza minima trattoria - Largeur minimal tracteur Tractors minimum width - Schlepper Mindestbreite	m	1,80	2,00	2,20
 Coltelli ad "Y" - Couteaux à "Y" Multi-use blades - "Y"-Messer Ø max cm 3	n°	40	48	48
 Mazzette stampate - Marteaux Hammer blades - Schlegel Ø max cm 4	n°	20	24	24

**Equipaggiamento - Equipment
Equipment - Ausrüstung**

**ZMT-E
160-180-200**

	Telaio oscillante Floating frame Châssis oscilant Gelenkiges Rahmen	●
	Sicurezza idraulica Hydraulic breakaway Sécurité hydraulique Hydraulische Anfahrtsicherung	□
	Rotore con cuscinetto interno Rotor with internal bearings Rotor avec palier intérieur Rotor mit glatter Seitenwand	●
	Comandi a cavi flessibili con sistema Floating Cable controls with Floating head Kit distributeur à deux leviers avec floating Bedienung mit Kabeln mit Schwimmstellung	□
	Supporto tubi flessibili Support for hydraulic hoses Accrochage des connections Raube für Ruhestellung der Schnellkupplungen	●
Controtelaio interno - Tôle de blindage Stiffening plate - Doppelwandiges Gehäuse		●
Protezione telaio con bandelle - Bas-volets antiprojection Front protection with metal flaps - Frontschutz mit Lamellen		●
Rullo registrabile in altezza Ø140 Adjustable rear roller Ø140 Rouleau palpeur réglable en hauteur Ø140 Höhenverstellbare Stützwalzen Ø140		●
Cardano con crociere rinforzate Pto shaft with reinforced journal bearings Cardan à croisillon renforcé Zapfwelle mit verstärktem Kreuz		●

● Standard □ Optional

**Posizioni di lavoro:
Working positions:
Positions de travail:
Arbeitsstellungen**



	ZMT-E160	ZMT-E180	ZMT-E200
A m	2,80	3,00	3,20
B m	1,92	1,97	1,97
C m	1,64	1,84	2,04
D m	0,22	0,22	0,22
E m	1,80	1,86	1,86

